

# POMPA CU LOBI

LOBULAR PUMP



### DOTĂRI STANDARD:

- Suport din oțel inoxidabil AISI 304
- Corpul pompei din oțel inoxidabil AISI 316
- Lobi din oțel inoxidabil AISI 316 (modele PL) sau elicoidale (modele PLE) acoperite cu cauciuc pentru industria alimentara
- Variator electronic de viteză
- Fir de control cu panou cu buton (L = 10m) cu sistem de angrenare inversă
- Sondă de detectare a lichidului

### OPȚIONALE:

- Contor de litri electromagnetice
- Robinet fluture pentru închiderea livrării (manual sau automat)
- Control radio de la distanță
- Comutator de presiune pentru re aprovizionare automată
- By-pass
- Dispozitiv de reglare a debitului
- Kit Premium: contor de litri electromagnetice, reductor de presiune și ecran tactil de 7"
- Indicatoarele de direcție a fluxului
- Pompa dozatoare pentru enzime
- Protecție inverter din oțel inoxidabil AISI 304
- Set manometru pe aspirație și priză

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.



### STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 316 stainless steel pump body
- AISI 316 stainless steel lobes standard (PL models) or helicoidal (PLE models), rubber coated, for food use
- Electronic speed variator
- Remote cable control (L=10m) with reverse feature
- Liquid detection probe

### OPTIONALS:

- Electromagnetic liters counter
- Delivery closing butterfly valve (manual or automatic)
- Remote radio control
- Auto recloser pressure switch
- By-pass
- Flow regulator arrangement
- Premium kit: electromagnetic liters counter, pressure transducer and 7" touch screen
- Lighting flow indicators
- Enzymes dosing pump
- AISI 304 stainless steel inverter protection
- Manometers kit on suction and outlet



### DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA

		PL 25	PL 25 E	PL 35	PL 70	PL 70 E	PL 100
Putere motor   Motor power	kW	4.0	5.5	5.0	9.2	11.0	15.0
Debit   Flow rate	l/h	80/250	80/250	115/350	240/700	240/700	300/1000
Înălțime max. de pompare   Max head	m	30	40	30	30	40	30
Rotații pe minut   Revolutions per minute	rpm	150/450	150/450	150/500	150/450	150/450	150/475
Racorduri   Fittings	DIN	60	50	80	100	80	125

### DIMENSIUNI | DIMENSIONS

Lungime   Length	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Lățime   Depth	mm	750	750	750	850	850	850
Înălțime   Height	mm	950	950	950	950	950	950
Greutate   Weight	Kg	150	150	170	430	430	480

