

POMPA PERISTALTICA

PERISTALTIC PUMP



DOTĂRI STANDARD:

- Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304
- Corpul pompei din oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor dublu cu role pe rulmenți (PEV 60-150-280)
- Rotor cu role triple pe rulmenți (PEV 450)
- Două rotoare cu trei role pe rulmenți (PEV 700)
- Tub de cauciuc peristaltic în condiții de siguranță (dublu pe PEV 700) cu certificări TCA-TBA și FDA
- Vas dublu de expansiune
- Panou electric 400/3/50 dotat cu variator electronic de viteză, telecomandă și sistem de angrenare inversa

OPȚIONAL:

- Rezervor cu șurub motorizat
- By-pass cu supapă mecanică
- Presostat de siguranță
- Debitmetru
- Sistem de umplere Barriques
- Vas de expansiune cu membrană
- Control radio
- Dispozitiv de control de la distanță pentru linia de umplere sau alt dispozitiv

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Double roller rotor on bearings (PEV 60-150-280)
- Triple roller rotor on bearings (PEV 450)
- Two triple roller rotor on bearings (PEV 700)
- Food safe peristaltic rubber tube (double on PEV 700) with TCA-TBA and FDA certifications
- Double expansion vessel
- Electric panel 400/3/50 complete of electronic speed variator, cable remote control and reverse feature

OPTIONALS:

- Motorized screw hopper
- By-pass with mechanical valve
- Safety pressure switch
- Liters counter
- Barriques filling system
- Membrane expansion vessel
- Remote radio control
- Remote control arrangement for filling line or other device

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.



DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA

	PEV 60	PEV 150	PEV 280	PEV 450	PEV 700
Rotații pe minut Rotor revolutions per minute	rpm 19/63	12/60	14/49	16/50	15/55
Debit Liquids flow rate	Ton/h 1/6	2/14	7/25	12/45	15/70
Debit struguri desciorchinați/ zdrobiți Destemmed/crushed grape flow rate	Ton/h -	1/10	4/18	9/33	9/49
Debit struguri intregi Whole grape flow rate	Ton/h -	-	2/14	2/25	4/30
Debit masa fermentata Fermented mass flow rate	Ton/h -	-	1/8	1/15	2/18
Racorduri Fittings Racor Raccord	DIN 50	65	80	100	100
Putere motor Motor power	kW 1.5	3.0	4.0	7.5	7.5
Putere motor buncăr Hopper motor power	kW -	0.55	1.10	1.10	2.20
Diametrul tubului peristaltic Peristaltic tube diameter	mm 45	55	75	90	2 x 75
Numarul de role Rollers no.	n° 2	2	2	3	3 + 3

DIMENSIUNI | DIMENSIONS

Lungime Length	mm 1050	1100	1450	1840	1700
Lățime Depth	mm 650	650	850	1050	950
Înălțime Height	mm 900	1100	1400	1670	1400
Greutate Weight	Kg 120	200	340	640	750

DIMENSIUNI BUNCĂR | HOPPER DIMENSIONS

Lungime Length	mm -	980	1000	1000	1000
Lățime Depth	mm -	780	830	830	1100
Înălțime Height	mm -	450	460	485	460