

FILTRU KIESELGUR

KIESELGHUR FILTER



DOTĂRI STANDARD:

- Construit în totalitate din oțel inoxidabil dispus pe roți mobile,
- Clopot filtrant echipat cu manometru
- Robinet de evacuare și supapă de siguranță
- Dispozitiv manual de ridicare a clopotului filtrant
- Rezervor de dozare pentru prepararea adjuvantului
- Sistem de filtrare complet cu agitator și pompă
- Unitate de dozare a diafragmei cu debit variabil
- Pompă centrifugă de alimentare
- Conducta de intrare și ieșire a produsului, echipată cu valve fluture și manometre
- Sectoare de filtrare orizontală din oțel inoxidabil cu panza filtrantă REPS
- Panou electric cu tensiune 400/3/50

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Filter chamber with pressure gauge, vent valve and safety valve
- Bell manual lifting device
- Dosing tank for filtering aids preparation with mixer and membrane dosing pump with adjustable flow
- Centrifugal feed pump
- Inlet and outlet piping with butterfly valves and pressure gauges
- Stainless steel horizontal filtering sectors with REPS screens
- 400/3/50 control panel



DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA

		FRM-2	FRM-3	FRM-4	FRM-5
Suprafața filtrantă Filtering surface	m ²	2.0	3.0	4.0	5.0
Debit Flow rate	hl/h	40	60	80	100
Putere instalată Installed power	kW	1.74	2.44	2.44	4.25

DIMENSIUNI | DIMENSIONS

Lungime Length	mm	1400	1400	1400	1750
Lățime Depth	mm	800	800	800	1000
Înălțime Height	mm	1400	1600	1950	1900
Greutate Weight	Kg	180	210	240	380

